ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUN. DE BELA VISTA DO TOLDO
Rua Estanislau Schumann., 4873 - Centro - Bela Vista do Toldo
CEP: 89478-000 CNPJ: 01.612.888/0001-86 Telefone: (47) 3629-0066
E-mail: nfe@pmbvt.sc.gov.br Site: http://www.pmbvt.sc.gov.br/

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 20/2026

Processo Adm.: **38/2026**
Data do Processo: **05/05/2026**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 38/2026
b) Nr. Licitação: 20/2026 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação: 26/06/2026
e) Objeto da Licitação: *REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.*

Participante: JOSÉ EDSON BLASZCZYK - ME (33.113.700/0001-41)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
3	CONJUNTO MERENDA COM 04 LUGARES COM CADEIRA SUPERVISOR DE RODINHA Mesa com tampo confeccionado em compensado multilaminado de 30 mm com bordas em PVC em todo seu perímetro, fixada à estrutura através parafusos. Medindo 1830 x 960 mm, com 04 cavidades 300 x 240 mm. Assentos embutidos em resina termoplástica injetada com área útil de 290 x 230 mm, com 4 mm de espessura, possuindo coluna entre pernas da criança com mínimo de 30mm, encosto com altura de aproximadamente 260mm, altura entre o assento e o tampo de aproximadamente 160 mm, espaço mínimo para as perna de aproximadamente 120mm de altura 100mm de largura. Um cinto de segurança em nylon em cada assento. O assento deverá possuir acabamento arredondado para não machucar as pernas das crianças. Lado posterior da mesa em forma de arco com 1000 mm de área, permitindo o fácil acesso do usuário em todos os pontos da mesa. Altura tampo/chão 760 mm. Estrutura de sustentação do tampo formada por tubos oblongo 20x48 mm, moldado conforme a curvatura do tampo, tubos 50 por 30 mm nas extremidades da parte interna do tampo, 4 colunas, sendo 2 em cada lateral, em tubos de aço industrial retangular 80 por 40 mm fazendo a interligação da estrutura do tampo aos pés, 1 barra de sustentação entre as colunas laterais em tubo retangular medindo 50 x 30mm. Pés duplos em formato de SKI confeccionados em tubo 50 por 25 mm. Sapatas dianteiras medindo 50 x 50mm e traseira medindo 50 x 200mm, antiderrapantes e também com a função de proteção da pintura. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó. O mobiliário não deverá trazer nenhum risco para os bebês. Cadeira giratória para supervisor com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 400mm de largura por 460mm de profundidade, com espessura mínima de 4mm, fixado por parafusos. Encosto medindo 400mm de largura x 300mm de extensão vertical, espessura mínima de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira, com marca injetada, fixados	10,000	UN	5.400,00	54.000,00

por meios de parafusos, (+/-5mm). Base do assento e interligação ao encosto em tubo 16mm x 30mm com 1,5 de espessura, base do assento confeccionado por duas barras medindo16mm x 30mm com 1,5 de espessura, sustentados por mecanismo de alta resistência fixo com regulagem de altura a gás. Estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó.
Altura da regulagem assento ao chão: Máxima de 500mm e mínima de 370mm aproximadamente.
Apresentar junto a proposta:
- Relatório de ensaio emitido por laboratório quanto a atsmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório, no mínimo 300 horas, com
ensaio feito em tubo de aço reto com solda;
- Relatório de ensaio emitido por laboratório quanto a tinta NBR 10443,
com no mínimo 80 micros, tubo reto com solda;
- Relatório de ensaio emitido por laboratório para determinação do efeito de produtos químicos domésticos, confirme a norma ASTM D1308/2020, com no mínimo 12 horas de exposição para estrutura de aço;
- Relatório de ensaio emitido por laboratório para determinação da dureza ao lapis conforme ASTM D3363 - 22, a partir do grafite de maior dureza 6H, para
a estrutura de aço.
- Certificado de Regularidade junto ao IBAMA CTF;
- Certidão Negativa junto ao IBAMA;
- Catálogo com imagem e descrição do produto;
- Caso não seja possível a avalição pelo catálogo, o arrematante deverá apresentar amostra no prazo de 08 dias úteis após solicitação. - CONJUNTO MERENDA COM 04 LUGARES COM CADEIRA SUPERVISOR DE RODINHA
Mesa com tampo confeccionado em compensado multilaminado de 30 mm com bordas em PVC em todo seu perímetro, fixada à estrutura através parafusos. Medindo 1830 x 960 mm, com 04 cavidades 300 x 240 mm.
Assentos embutidos em resina termoplástica injetada com área útil de 290 x 230 mm, com 4 mm de espessura, possuindo coluna entre pernas da criança com mínimo de 30mm, encosto com altura de aproximadamente 260mm, altura entre o assento e o tampo de aproximadamente 160 mm, espaço mínimo para as perna de aproximadamente 120mm de altura
100mm de largura. Um cinto de segurança em nylon em cada assento. O assento deverá possuir acabamento arredondado para não machucar as pernas das crianças. Lado posterior da mesa em forma de arco com 1000 mm de área, permitindo o fácil acesso do usuário em todos os pontos da mesa.
Altura tampo/chão 760 mm. Estrutura de sustentação do tampo formada por tubos oblongo 20x48 mm, moldado conforme a curvatura do tampo, tubos 50 por 30 mm nas extremidades da parte interna do tampo, 4 colunas, sendo 2 em cada lateral, em tubos de aço industrial retangular 80 por 40 mm fazendo a interligação da estrutura do tampo aos pés, 1 barra de sustentação entre as colunas laterais em tubo retangular medindo 50 x 30mm. Pés duplos em formato de SKI confeccionados em tubo 50 por 25 mm. Sapatas dianteiras medindo 50 x 50mm e traseira medindo 50 x 200mm, antiderrapantes e também com a função de proteção da pintura. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó. O mobiliário não
deverá trazer nenhum risco para os bebês.
Cadeira giratória para supervisor com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 400mm de largura por 460mm de profundidade, com espessura mínima de 4mm, fixado por parafusos. Encosto medindo 400mm de largura x 300mm de extensão vertical, espessura mínima de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira, com marca injetada, fixados por meios de parafusos, (+/-5mm). Base do assento e

	interligação ao encosto em tubo 16mm x 30mm com 1,5 de espessura, base do assento confeccionado por duas barras medindo16mm x 30mm com 1,5 de espessura, sustentados por mecanismo de alta resistência fixo com regulagem de altura a gás. Estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó. Altura da regulagem assento ao chão: Máxima de 500mm e mínima de 370mm aproximadamente. Apresentar junto a proposta: - Relatório de ensaio emitido por laboratório quanto a atsmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório, no mínimo 300 horas, com ensaio feito em tubo de aço reto com solda; - Relatório de ensaio emitido por laboratório quanto a tinta NBR 10443, com no mínimo 80 micros, tubo reto com solda; - Relatório de ensaio emitido por laboratório para determinação do efeito de produtos químicos domésticos, confirme a norma ASTM D1308/2020, com no mínimo 12 horas de exposição para estrutura de aço; - Relatório de ensaio emitido por laboratório para determinação da dureza ao lapis conforme ASTM D3363 - 22, a partir do grafite de maior dureza 6H, para a estrutura de aço. - Certificado de Regularidade junto ao IBAMA CTF; - Certidão Negativa junto ao IBAMA; - Catálogo com imagem e descrição do produto; - Caso não seja possível a avalição pelo catálogo, o arrematante deverá apresentar amostra no prazo de 08 dias úteis após solicitação. Marca: Movebrink sob medida				
4	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL - MESA EM RESINA ABS COM 02 BANCOS EM FÓRMICA Mesa com tampo bipartido, liso, confeccionado em resina ABS, medindo 1600mmx800mmx590mm, dotado de nervuras com espessura mínima de 5mm, bordas medindo 30mm sem emendas , fixado a estrutura por meio de parafusos não visíveis, base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação em tubo 50mm x30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25mm x 25mm e toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de 1,2mm, marca do fabricante injetada em auto-relevo no tampo da mesa. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 162mm x 53mm com tolerância de +/- 2,00mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafuso. Banco com assento e encosto confeccionados em compensado multilaminado 15 mm, revestidos em Fórmica com bordas em PVC. Estrutura em tubo de aço retangular 20x40mm com espessura mínima de 1,2mm. Estrutura reforçada com pés e 02 colunas laterais em material plástico evitando corrosão e desgaste. Medida do Banco: 160 x 30 x 35 cm. A licitante deverá apresentar juntamente da proposta: - Relatório de ensaio emitido por laboratório quanto a atsmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório no mínimo 300 horas, com ensaio feito em tubo de aço reto com solda; - Relatório de ensaio emitido por	14,000	UN	4.200,00	58.800,00

laboratório quanto na tinta aplicada espessura e camada de tinta NBR 10443, com no mínimo 80 micros;
- Relatório de ensaio emitido por laboratório para determinação do efeito de produtos químicos domésticos, conforme a Norma ASTM D1308/2020, com no mínimo 12 horas de exposição para a estrutura de aço;
- Relatório de ensaio emitido por laboratório para determinação da dureza ao lapis confirme ASTM D3363-22, a partir do grafite de maior dureza 6H, para estrutura de aço;
- Relatório de ensaio emitido por laboratório da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantile e escolar, vernizes e materiais similares, ensaio conforme ABNT NBR NM 300-3: 2004;
- Relatório de ensaio emitido por laboratório de flexibilidade do assent e encosto ensaio na peça injetada pronta para uso com no mínimo 40 (Mpa) conforme ASTM D790:2017;
- Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando a resistência ao impacto izod no assent e encosto, com resistência minima ao impacto de 70 j/m, conforme ASTM D256:2023;
Relatório dee ensaio emitido por laboratório atestando a resistência ao impacto izod no tampo da mesa, com resistência minima ao impacto de 100 j/m, conforme ASTM D256:2023;
- Relatório emitido por laboratório de ensaio do tampo, comprovando a flexão no mínimo 60 Mpa, conforme ASTM D790:17;
- Relatório de ensaio emitido por laboratório da determinação de migração de certos elementos no assento, encosto e no tampo da mesa,
conforme NBR NM 300-3:2004;
- DECLARAÇÃO DE GARANTIA – Documento emitido pelo fabricante no qual conste uma garantia de 60 (sessenta) meses contra possíveis defeitos de fabricação e ems endo o licitante revendedor, a declaração deverá constár autorização para comercialização. Tal declaração deverá ser esp - CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL - MESA EM RESINA ABS COM 02 BANCOS EM FÓRMICA
Mesa com tampo bipartido, liso, confeccionado em resina ABS, medindo 1600mmx800mmx590mm, dotado de nervuras com espessura mínima de 5mm, bordas medindo 30mm sem emendas , fixado a estrutura por meio de parafusos não visíveis, base do tampo
da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de
conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação em tubo 50mm x30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25mm x 25mm e toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de 1,2mm, marca do fabricante injetada em auto-relevo no tampo da mesa. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 162mm x 53mm com tolerância de +/- 2,00mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafuso.
Banco com assento e encosto confeccionados em compensado multilaminado 15 mm, revestidos em Fórmica com bordas em PVC. Estrutura em tubo de aço retangular 20x40mm com espessura mínima de 1,2mm. Estrutura reforçada com pés e 02 colunas laterais em material plástico evitando corrosão e desgaste. Medida do Banco: 160 x 30 x 35 cm.
A licitante deverá apresentar juntamente da proposta:
- Relatório de ensaio emitido por laboratório quanto a

atsmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório no mínimo 300 horas, com
ensaio feito em tubo de aço reto com solda;
- Relatório de ensaio emitido por
laboratório quanto na tinta aplicada espessura e camada de tinta NBR 10443, com no mínimo 80 micros;
- Relatório de ensaio emitido por laboratório para determinação do efeito de produtos químicos domésticos, conforme a Norma ASTM D1308/2020, com no mínimo 12 horas de exposição para a estrutura de aço;
- Relatório de ensaio emitido por laboratório para determinação da dureza ao lapis confirme ASTM D3363-22, a partir do grafite de maior dureza 6H, para estrutura de aço;
- Relatório de ensaio emitido por laboratório da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantile e escolar, vernizes e materiais similares, ensaio conforme ABNT NBR NM 300-3: 2004;
- Relatório de ensaio emitido por laboratório de flexibilidade do assent e encosto ensaio na peça injetada pronta para uso com no mínimo 40 (Mpa) conforme ASTM D790:2017;
- Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando a resistência ao impacto izod no assent e encosto, com resistência minima ao impacto de 70 j/m, conforme ASTM D256:2023;
Relatório dee ensaio emitido por laboratório atestando a resistência ao impacto izod no tampo da mesa, com resistência minima ao impacto de 100 j/m, conforme ASTM D256:2023;
- Relatório emitido por laboratório de ensaio do tampo, comprovando a flexão no mínimo 60 Mpa, conforme ASTM D790:17;
- Relatório de ensaio emitido por laboratório da determinação de migração de certos elementos no assento, encosto e no tampo da mesa,
conforme NBR NM 300-3:2004;
- DECLARAÇÃO DE GARANTIA – Documento emitido pelo fabricante no qual conste uma garantia de 60 (sessenta) meses contra possíveis defeitos de fabricação e ems endo o licitante revendedor, a declaração deverá constár autorização para comercialização. Tal declaração deverá ser esp
Marca: Movebrink Sob medida

Total do Participante: **112.800,00**

Participante: MG2 COMERCIAL LTDA (39.897.619/0001-86)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CADEIRA BEBÊ CONFORTO. Cadeira tipo Bebê Conforto para crianças até 13 Kg, de 0(zero) meses a 01 (um) ano de idade, de costas para o movimento, no banco traseiro do automóvel. Composição/material a base de plástico, cor preta, com cinto de segurança com 3 (três) pontos, assento acolchoado removível e lavável, com capota. Certificada pelo INMETRO. - CADEIRA BEBÊ CONFORTO. Cadeira tipo Bebê Conforto para crianças até 13 Kg, de 0(zero) meses a 01 (um) ano de idade, de costas para o movimento, no banco traseiro do automóvel. Composição/material a base de plástico, cor preta, com cinto de segurança com 3 (três) pontos, assento acolchoado removível e lavável, com capota. Certificada pelo INMETRO. Marca: stylbaby bebe confor	10,000	UN	309,00	3.090,00
2	CADEIRA DE SEGURANÇA. Para crianças de 09 (nove) a 36 (trinta e seis) Kg, aproximadamente 01 (um) a 04 (quatro) anos de idade, voltada para frente, no banco traseiro do automóvel, compatível com automóvel com no mínimo de 03 (três) pontos no cinto de segurança. Com travesseiro, ombreiras, almofada redutora de costas e assento, protetor entrepernas, cor Preto, estrutura polipropileno, capa removível para lavagem. Certificada pelo INMETRO. - CADEIRA DE SEGURANÇA. Para crianças de 09 (nove) a 36 (trinta e seis) Kg, aproximadamente 01 (um) a 04 (quatro) anos de idade, voltada para frente, no banco traseiro do automóvel, compatível com automóvel com no	20,000	UN	359,00	7.180,00

mínimo de 03 (três) pontos no cinto de segurança. Com travesseiro, ombreiras, almofada redutora de costas e assento, protetor entrepernas, cor Preto, estrutura polipropileno, capa removível para lavagem. Certificada pelo INMETRO.
Marca: stylbaby cadeira beb

Total do Participante: **10.270,00**

Participante: TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORTACAO LTDA (20.315.728/0001-10)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
6	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO Poltrona fixa aproximação assento compensado multilaminado 14 mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 kg/m3, acabamento nas bordas em perfil, revestimento em tecido poliéster. Encosto: compensado multilaminado 14 mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 kg/m3, mola suporte em aço com 76,20 mm de largura, espessura 6,35 mm, carenagem do encosto injetada em polipropileno copolímero suporte do encosto em tubo de aço industrial sae 1020 oblongo 20x48 mm parede 1,50 mm – revestimento em poliéster. Estrutura: estrutura confeccionada em tubo de aço industrial redondo sae 1020 com 25,40 mm de diâmetro (1”), parede 2,25 mm – sapatas e ponteiras injetada em polipropileno copolímero – revestimento em tecido poliéster. Acabamento: acabamento metálicos internos do mecanismo preparados através de processo de zincagem. Acabamento em pintura a pó do tipo hidrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200°c, na cor semi-brilho w-eco, com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência e acabamento da pintura. Dimensões aproximadas: Dimensões do Encosto: Largura 48cm x Altura 49cm Dimensões do Assento: Largura 48cm x Profundidade 46cm. - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO Poltrona fixa aproximação assento compensado multilaminado 14 mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 kg/m3, acabamento nas bordas em perfil, revestimento em tecido poliéster. Encosto: compensado multilaminado 14 mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 kg/m3, mola suporte em aço com 76,20 mm de largura, espessura 6,35 mm, carenagem do encosto injetada em polipropileno copolímero suporte do encosto em tubo de aço industrial sae 1020 oblongo 20x48 mm parede 1,50 mm – revestimento em poliéster. Estrutura: estrutura confeccionada em tubo de aço industrial redondo sae 1020 com 25,40 mm de diâmetro (1”), parede 2,25 mm – sapatas e ponteiras injetada em polipropileno copolímero – revestimento em tecido poliéster. Acabamento: acabamento metálicos internos do mecanismo preparados através de processo de zincagem. Acabamento em pintura a pó do tipo hidrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200°c, na cor semi-brilho w-eco, com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência e acabamento da pintura. Dimensões aproximadas: Dimensões do Encosto: Largura 48cm x Altura 49cm Dimensões do Assento: Largura 48cm x Profundidade 46cm. Marca: PROPRIA 300.FX.4P	12,000	UN	269,00	3.228,00

Total do Participante: **3.228,00**

Total Geral: 126.298,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado

Bela Vista do Toldo, 26/06/2026

.....

FRANCISCO CARLOS SCHIESSL

.....

Assinatura do Responsável